

# UNISEC

**ECOPLUS**

**DISOLVENTES ALTERNATIVOS**  
**ALTERNATIVE SOLVENTS**



**LA SOLUCIÓN MÁS ECONÓMICA EN LA LIMPIEZA EN SECO**

**THE MOST ECONOMICAL SOLUTION IN DRY CLEANING**

MAQUINAS EN  
**ACERO INOXIDABLE**  
STAINLESS STEEL MACHINES  
MACHINES EN ACIER INOXYDABLE  
MASCHINEN AUS ROSTFREIEM STAHL

FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE  
COMPUTADOR SINÓPTICO DE FÁCIL USO  
SECADO POR BOMBA DE CALOR  
AHORRO DE UN 40% DE ENERGÍA EN EL SECADO  
SELECTOR DE REFRIGERACIÓN POR AIRE O AGUA  
DRY CONTROL ELECTRÓNICO  
VARIADOR DE FRECUENCIA

MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
PSINOPTIC COMPUTER VERY EASY OPERABLE  
DRYING PROCESS THROUGH HEAT PUMP  
DRYING SAVE OF 40%  
COOLING SELECTOR BY AIR OR WATER  
ELECTRONIC DRY CONTROL  
INVERTER

# ECOPLUS = SIMPLICIDAD + RENTABILIDAD

## ECOPLUS JM322AHC



## ECOPLUS JM322HC



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA		JM322AHC	JM322HC	JM382HC	JM522HC	JM642HC	JM802HC
<b>TAMBOR / BASKET</b>							
Capacidad de carga / Load capacity	kg.	16	16	19	26	32	40
Volumen / Volume	lt.	318	318	380	520	640	800
Diámetro / Diameter	mm.	850	850	940	1100	1190	1190
Profundidad / Depth	mm.	560	560	546	575	575	715
Velocidad lavado / Wash speed	rpm.	20/50	20/50	20/50	20/50	20/50	20/50
Velocidad centrífuga / Extraction speed	rpm.	100/500	100/500	100/480	100/500	100/500	100/500
Diámetro puerta carga / Loading door diam.	mm.	480	480	480	480	480	480
Nivel de ruido / Noise level	DB	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
<b>DEPÓSITOS / TANKS</b>							
Depósito 1 / Tank 1	lt.	95	125	150	173	245	245
Depósito 2 / Tank 2	lt.	190	125	150	173	245	245
<b>FILTRO CARTUCHO / CARTRIDGE FILTER</b>							
Tubos / Tubes	un.	2	2	4	6	8	8
Cartuchos por tubo / Cartridges per tube	un.	1	2	2	2	2	2
Capacidad por tubo / Capacity per tube	un.	48	68	68	68	68	68
<b>POTENCIAS / POWERS</b>							
Potencia instalada / Installed power (electric.)	kw.	10.6	10.6	13.0	15.0	16.2	16.2
Lavado / centrífuga / Wash / extraction	kw.	2.2	2.2	4.0	5.5	5.5	5.5
Bomba / Pump	kw.	0.5	0.5	0.7	1.1	2x1.1	2x1.1
Ventilador / Fan	kw.	1.1	1.1	1.1	3.0	3.0	3.0
Grupo de Frío / Refrigerator	kw.	4.4	4.4	4.4	7.5	7.6	7.6
Caldera (secado) / Boiler (drying)	kw.	3.6	3.6	5.0	---	---	---
<b>CONEXIONES / CONNECTIONS</b>							
Aire / Air	Ø	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
<b>DIMENSIONES / DIMENSIONS</b>							
Ancho / Width	mm.	1290	1930	2285	2150	2380	2566
Largo / Deepness	mm.	2300	1470	1480	1750	1840	1848
Alto / Height	mm.	2060	2060	2110	2200	2348	2348
<b>PESOS / WEIGHTS</b>							
Con disolvente / with solvent	kg.	1680	1600	1923	2402	2495	2745
Sin disolvente / empty (without solvent)	kg.	1380	1315	1500	1800	2000	2250

Todos los datos técnicos está sujetos a cambio sin previo aviso. / All technical a data are subject to change without notice.

Los filtros de cartuchos con carbón activo y silicatos son garantía de la mejor filtración.  
The cartridge filters with activated carbon and silicates are guarantee of the best filtration.

## COMPUTER FC



Múltiples sistemas de seguridad redundantes que garantizan íntegramente la seguridad ante cualquier eventualidad

Multiple and redundant safety systems to guarantee the total safety even in the case of any adverse circumstance

# ECOPLUS = SIMPLICITY + PROFITABILITY

UNISEC MACHINERY, S.L.  
c/ Can Mitjans, nave 29 - Polígono Polizur  
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)  
SPAIN  
Tel. +34 935 805 344 / 933 131 733  
info@unisec.net / www.unisec.net

**UNISEC**

CE

MÁQUINAS EN  
ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL MACHINES  
MACHINES ENACIER INOXIDABLE  
MASCHINEN AUS ROSTFREIEM STAHL

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO / AUTHORIZED DISTRIBUTOR: