

PERCLOROETILENO / PERCHLOROETHYLENE

UNISEC

serie JUNIOR

M203 / M263 / M323 / M383

FULL EQUIP

MAQUINAS EN
ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL MACHINES
MACHINES EN ACIER INOXYDABLE
MASCHINEN AUS ROSTFREIEM STAHL



EQUIPO DE SERIE:

COMPUTER FC
VARIADOR DE FRECUENCIA
DECANTADOR DE AGUA
ENFRIADOR DE DISOLVENTE
CONTROL AUTOMÁTICO DE SECADO
2ª BOMBA DE CALOR
DEPURADOR DE CARBÓN ACTIVO
ECONOMIZADOR DE AGUA
LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LAS PAREDES DEL DESTILADOR
BOMBA DE DESCARGA AUTOMÁTICA DEL DESTILADOR
BOMBA INYECTORA DE JABÓN

SERIAL EQUIPMENT:

COMPUTER FC
INVERTER
WATER DECANTER
SOLVENT COOLER
DRY CONTROL
2nd HEAT PUMP
ACTIVE CARBON ABSORBER
WATER ECONOMIZER
AUTOMATIC CLEANING OF THE STILL WALLS
AUTOMATIC STILL SLUDGE PUMP
SOAP INJECTOR PUMP

FULL EQUIP

serie JUNIOR

3 depósitos / 3 tanks



JUNIOR
M203 / M263 / M323 / M383



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

		M203	M263	M323	M383
Tambor / Basket					
Capacidad de carga / Load capacity	kg.	10	13	16	19
Volumen / Volume	lt.	204	260	318	380
Diámetro / Diameter	mm.	850	850	850	940
Profundidad / Depth	mm.	360	460	560	546
Velocidad lavado / Wash speed	rpm.	20/60	20/60	20/60	20/60
Velocidad centrifuga / Extraction speed	rpm.	150/420	150/420	150/420	150/400
Diámetro puerta carga / Loading door diam.	mm.	480	480	480	480
Nivel de ruido / Noise level	DB (A)	<70	<70	<70	<70
Depósitos / Tanks					
Depósito 1 / Tank 1	lt.	98	98	98	153
Depósito 2 / Tank 2	lt.	98	98	98	153
Depósito 3 / Tank 3	lt.	98	98	98	153
Destilador / Still					
Volumen útil / Useful volume	lt.	118	118	118	210
Filtro Ecológico / Ecological Filter					
Capacidad / Capacity	lt.	53x2	53x2	53x2	69x2
Superficie / Surface	m ²	2,3x2	3,2x2	3,9x2	5,5x2
Potencias / Powers					
Potencia instalada / Installed power (electric.)	kw.	10,5/13,5	10,5/13,5	12/15	15,5/20
Lavado / centrifuga / Wash / extraction	kw.	2,2	2,2	2,2	3,0
Bomba / Pump	kw.	0,5	0,5	0,5	0,7
Bomba descarga residuos / Still sludge pump	kw.	0,5	0,5	0,5	0,5
Ventilador / Fan	kw.	1,1	1,1	1,1	1,1
Ventilador UNICARBON / UNICARBON	kw.	0,7	0,7	0,7	0,7
Grupo de Frío / Refrigerator	kw.	2,6	2,6	2,6	3,0
Compresor de aire / Air compressor	kw.	0,3	0,3	0,3	0,3
Resistencias secado / Drying heating elements	kw.	3,0	3,0	3,0	4,5
Resistencias destilador / Still heating elements	kw.	6,0	6,0	7,5	9,0
Potencia inst. (vapor) / Install. power (steam)	kw.	4,5	4,5	4,5	6,7
Conexiones / Connections					
Aire / Air	Ø	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dimensiones / Dimensions					
Ancho / Width	mm.	2070	2070	2070	2290
Largo / Depth	mm.	1370	1370	1370	1525
Alto / Height	mm.	2060	2060	2060	2135
Pesos / Weights					
Sin disolvente / empty (without solvent)	kg.	1550	1570	1580	1680
Con disolvente / with solvent	kg.	2300	2320	2330	2770

Todos los datos técnicos está suietos a cambio sin previo aviso. / All technical a data are subject to change without

Todas las partes en contacto con el disolvente, sus vapores y el agua de contacto han sido construidas en Acero Inoxidable, incluidos los tubos c disolvente, la cobertura del tambor y los depósitos.

All parts in contact with solvent, its gases and contact water have been built in Stainless Steel, including solvent pipes, cover of the drum and solvent tanks.

MAQUINAS EN
ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL MACHINES
MACHINES EN ACIER INOXYDABLE
MASCHINEN AUS ROSTFREIEM STAHL



COMPUTER FC

UNISEC MACHINERY, S.L
c/ Can Mitjans, nave 29 - Polígono Polizur
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
SPAIN
Tel. +34 935 805 344 / 933 131 733
info@unisec.net / www.unisec.net

UNISEC
CE

DISDISTRIBUIDOR AUTORIZADO / AUTHORIZED DISTRIBUTOR:

